



For Earth, For Life
Kubota

B

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA
B2401D-LA Estándar

Doble Tracción

El tractor Kubota B2401D-LA estándar, cuenta con potencia y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas.



Especificaciones

Modelo		B2401D-LA (4WD) Estándar
Motor		
Modelo		D1105-E4-D35
Marca		Kubota
Tipo		E-TVCS, refrigerado por líquido, 3 cilindros, diésel de 4 tiempos
Potencia bruta del motor	hp	24.0
Potencia a la TDF	hp	19.2
Índice de revoluciones nominales	rpm	2600
Diámetro y carrera	mm	78 x 78.4
Desplazamiento total	cm ³	1123
Filtro de aire		Elemento doble, seco
Lubricación		Lubricación forzada
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire
Capacidades		
Tanque de combustible	L	23
Sistema de enfriamiento	L	3.9
Aceite de motor	L	3.1
Aceite de transmisión	L	12.5
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal / dirección asistida)	L/min	16.6 / 9.8
Transmisión		
Embrague		Plato sencillo en seco
Transmisión		9 Adelante / 3 Reversa
Seguro del diferencial		Estándar
Transferencia final		Rueda dentada recta
Frenos		Disco húmedo
TDF	Tipo	Impulsado por transmisión con embrague seco
	Trasero	rpm
		540 / 2505 - 980 / 2560
Hidráulico		
Tipo		Centro abierto
Bomba		Bomba dual
Capacidad de la bomba 3p	L/min	16.6
Perno de arrastre de 3 puntos		Categoría I
Sistema de control hidráulico		Válvula de control de posición
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	750
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	590
Dirección		Hidráulica
Neumáticos		
Delanteros / Traseros		6-12 / 9.5-16
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)		
Avance / Reversa	km/h	18.8 / 9.6
Dimensiones y peso		
Longitud total (sin 3P)	mm	2385
Ancho total (mínimo)	mm	1125
Distancia entre ejes	mm	1560
Distancia mínima al suelo	mm	305
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	800 / 880
Radio de giro (con freno)	m	2.1
Altura total (con ROPS)	m	1950
Peso (con ROPS)	kg	620

NOTA:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



©2021 Kubota Corporation

Morgillo Selva S.A.C.

Via de Evitamiento, cuadra 28 S/N
Col. La Banda de Shilcayo, C.P. 22200
San Martín, Perú.
Tel. 51 994 974 243

www.kubota.pe  /morgilloselva  /morgillo.selva  /selva_sac

PEB24D2110V0