

# NOBILI



## TRP PRO REV

Trincia reversibile per sarmenti di potatura

*Reversible mulcher for pruning and branches*



# TRP PRO REV

Per la trinciatura dei sarmenti di potatura senza calpestare le andane

For shredding pruning residues without stepping on the windrows



**Rotore con supporti dentati con 3 controcoltelli dentati**  
Rotor with toothed supports with 3 toothed counter-knives



**Doppia griglia calibrata**  
Double calibrated grid



**Mazza pesante: legna**  
Heavy hammer: wood

I Triturator TRP PRO REV sono provvisti di un pick-up idraulico per il sollevamento dei tralci di potatura, con camera di triturazione interna senza contatto con il terreno. Adatti a trattori di potenza compresa tra 90 e 150 CV, possono essere applicati frontalmente, posteriormente e su trattori a guida retroversa, semplicemente cambiando la posizione del timone di attacco. Di costruzione particolarmente robusta la serie TRP PRO REV dispone del rotore PRO, ha due griglie calibrate in acciaio DOMEX per un trinciato omogeneo e fine e può montare come optional un rullo frontale che agevola il lavoro su grosse andane. Caratteristica peculiare del rotore PRO sono i supporti dentati che portano i perni delle mazze e che sono saldati sul tubo rotore seguendo una doppia elica. Questi supporti dentati, presenti sul rotore in numero doppio rispetto alle mazze, consentono una presa distribuita dei sarmenti di legna e la permanenza degli stessi all'interno della camera di trinciatura fino a completa triturazione. Inoltre, nella triturazione di grosse andane o di sarmenti di grossa dimensione quando le mazze mobili indietreggiano a causa dei colpi ricevuti, i supporti dentati sovraperiscono alla momentanea assenza del taglio della mazza agendo essi stessi da coltelli fissi sulla legna. Grazie a queste caratteristiche la serie TRP PRO REV riesce a tritare finemente in un solo passaggio voluminose andane di sarmenti di grosso diametro con alte velocità e produttività. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

TRP PRO REV mulchers are provided with an hydraulic pick-up for lifting the pruning remains, with an internal mulching chamber without any contact with the ground. Suitable for tractors ranging from 90 to 150 HP, they can be front fitted, rear fitted and coupled to reverse drive tractors, simply by changing the hitch position. Of heavy-duty construction, the TRP PRO REV range is equipped with the PRO rotor, it has two calibrated grids in DOMEX steel for an homogeneous and fine shredding product and can be fitted with an optional front roller that facilitates working on large windrows. A peculiar feature of the PRO rotor are the toothed supports for hammer pins, welded on the rotor following a double spiral. These toothed supports, that are double compared to hammers, allow an homogeneous taking of the wood pieces that remain inside the mulching chamber until complete shredding.

Moreover, when shredding large windrows or big diameter branches – when hammers recoil back due to the beating – the toothed supports make up for the temporary absence of hammers, acting themselves as fixed blades for the wood.

Thanks to these features TRP PRO REV series can shred finely in one single pass large and voluminous pruning windrows at high working speed and productivity. The mulcher is constructed in compliance with European Regulations.



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TRP 175 PRO REV

|                                                                                     |                                                                            |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Spostamento laterale<br>Offset                                                      |                                                                            | Idraulica - Hydraulic |        |
|  | Larghezza di lavoro<br>Working width                                       | mm                    | 1750   |
|                                                                                     | Larghezza massima<br>Overall width                                         | mm                    | 2000   |
| Numero giri presa di forza<br>PTO transmission speed                                |                                                                            | rpm                   | 1000   |
|  | Potenza trattore compresa tra<br>Tractor power requirement ranging between | CV                    | 90÷150 |
|                                                                                     |                                                                            | kW                    | 66÷110 |
|  | Numero di coltelli<br>Number of knives                                     | 06-S                  | 24     |
| Peso<br>Weight                                                                      |                                                                            | kg                    | 1250   |

Concessionario / Dealer:



# NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39.051.88.14.44  
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com